

Kundenmerkblatt

Fahrzeugbeschriftung
Fahrzeugfolierung

Lehrach
Werbetchnik
Telefon 0 26 44 - 24 08
werbetchnik-lehrach.de

Damit Ihre Fahrzeugbeschriftung bzw. -folierung ein voller Erfolg wird und eine lange Lebensdauer erreicht, haben wir für Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Informationen und Hinweise zu Ihrer Fahrzeugbeschriftung bzw. -folierung

- Fahren Sie Ihr Fahrzeug nach der Übergabe **2 Wochen lang NICHT in die Waschanlage** und waschen Sie es auch nicht anderweitig.
- Wir verwenden für Ihre Fahrzeugbeschriftung grundsätzlich nur Hochleistungsfolien, die für den langfristigen Außeneinsatz geeignet sind und höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen. Die vom Hersteller angegebene **Haltbarkeit** beträgt bei Standardfarben 5 - 10 Jahre im Außenbereich. Je nach UV-Bestrahlung und Bewitterung. Die Lebensdauer von Sonderfolien kann davon abweichen.
- **Scheibenwischer** können Ihre Fahrzeugbeschriftung beschädigen, da sie sowohl ständig gegen die Ränder der Folien stoßen als auch die Folienoberfläche belasten. Je weniger Sie also den Scheibenwischer benutzen, desto länger die Lebensdauer der Beschriftung.
- Benutzen Sie **niemals den Scheibenkratzer** zum Enteisen beschrifteter Fensterflächen!
- **Beschriftungen an beweglichen Scheiben** (z.B. Fenster der Fondtüren) können beim Öffnen und Schließen dieser Fensterscheiben beschädigt werden, da die Dichtungsgummis über die Folien geschoben werden. Beschriftete Fenster sollten daher **nach Möglichkeit selten geöffnet** werden.
- **Farben** auf bedruckten Folien können nach 2 - 4 Jahren leichte Farbveränderungen zeigen, je nach Stärke und Dauer der UV-Einwirkung. Bestehen Teile Ihrer Beschriftung aus Digitaldrucken, verlängert sich deren Lebensdauer, je weniger Sonneneinstrahlung darauf einwirkt.
- **Waschanlagen** stellen grundsätzlich keine Gefahr für Ihre Fahrzeugbeschriftung dar. **Ausnahme** sind Anlagen, die harte, feste oder kantige Borsten haben, die auch den Lackflächen am Fahrzeug schaden können. Wenn Sie Ihr Fahrzeug mit Bürsten, Schwämmen oder Tüchern reinigen, sollten Sie ebenfalls nur weiche Materialien verwenden und vorsichtig vorgehen. Verwenden Sie ausschließlich milde, annähernd pH-neutrale Reinigungsmittel. Lösemittelhaltige, „scharfe“ Reiniger dürfen nicht verwendet werden.
- **Dampfstrahler und Hochdruckreiniger** dürfen nur mit ausreichendem Abstand und im 90° Winkel zur Folie eingesetzt werden. Bei zu geringem Abstand kann sich die Beschriftung ablösen. Fenster, die mit Lochfolie beklebt wurden, dürfen nicht mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden, da dieser das Schutzlaminat beschädigen kann!